

## БОРТОВОЙ С КМУ ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1040-76-124-95-00-000

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
5750

Мощность двигателя  
262 / 192

⚖ Полная масса  
18000

💧 Тип топлива  
Дизель

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
5750

Колея задних колес, мм  
1860

Колея передних колес, мм  
2008

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
8

Сцепление  
Сухое, однодисковое

**ДВИГАТЕЛЬ**

|                                                                        |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Наименование двигателя<br>Cummins ISB6.7                               | Экологический класс<br>Евро-5                       |
| Описание двигателя<br>ISD270 50, четырехтактный, дизель                | Тип топлива<br>Дизель                               |
| Подача топлива<br>непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой | Степень сжатия<br>17.3                              |
| Объем двигателя, куб. см<br>6690                                       | Количество цилиндров и их расположение<br>6, рядное |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт.<br>262 / 192                           | Крутящий момент, Н*м<br>956                         |
| Блок управления двигателем<br>Cummins, CM2880                          |                                                     |

**ПОДВЕСКА**

|                                                                                                                         |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Передняя подвеска<br>зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами | Задняя подвеска<br>зависимая, пневматическая, рычажная, с гидравлическими амортизаторами |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

**ШИНЫ**

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Размерность шин<br>295/80R22.5            | Скоростная категория шин<br>М (130 км/ч) |
| Индекс несущей способности шин<br>154/149 |                                          |

**ОБЩЕЕ**

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Базовое оснащение<br>устройство вызова экстренных оперативных служб;                                                                                               | Компоновка<br>кабина над двигателем                                                                  |
| Количество мест<br>1+2                                                                                                                                             | Кабина (Кузов)<br>цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная, с одним спальным местом |
| Категория транспортного средства<br>N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т |                                                                                                      |

## МАССА

Полная масса, кг  
18000

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг  
7000

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг  
13000

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC), тормозные механизмы всех колес – барабанные

Стояночный тормоз

механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

## ПРИВОД

Тип привода  
4x2

Вид привода  
Задний

Ошиновка  
Двускатная

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На правом лонжероне рамы, в районе переднего колеса; На табличке изготовителя

Места расположения таблички изготовителя

В кабине, на боковине правой двери кабины

Места расположения номера двигателя  
на блоке цилиндров двигателя справа

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
один глушитель со встроенной системой нейтрализации и системой селективной каталитической очистки отработавших газов (SCR)

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
с гидравлическим усилителем

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработчики

## ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во европаллет (1200x800), ед.  
16

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кол-во аутригеров  
4

Управление работой КМУ  
Рычаги управления на коленне

Боковая защита  
Имеется

Боковые габаритные фонари  
Имеются

Вид САТ  
Бортовой с КМУ

## РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внешняя длина платформы, мм  
6500

Внешняя высота платформы, мм  
600

Внутренняя ширина платформы, мм  
2450

## ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

Навесное бурильное оборудование  
Отсутствует

Освещение  
2 фары освещения рабочей зоны

Крепление груза  
Петли крепления  
Дополнительно  
Алюминиевые борта, откидывающиеся..  
Оцинкованные петли.Быстросъемные стойки  
ломающегося типа.. Крюки для строп.  
Оцинкованные петли крепления груза в  
окантовочном профиле. платформы (не  
уменьшают погрузочную ширину платформы)

Внешняя ширина платформы, мм  
2550

Внутренняя длина платформы, мм  
6405

Производитель КМУ / Модель  
ИНМАН ИТ-150 (Россия)

Грузовой момент, т/м  
15

Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг  
19/300

Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг  
2,2/7050

**МАТЕРИАЛЫ**

Материал бортовой платформы  
Алюминий

Пол бортовой платформы  
Транспортная фанера

**КМУ**

Тип конструкции КМУ  
Тросовые (L-образный)